



目指すのは究極の無接点サウンドとノイズのない純粋な信号伝送！

無接点サウンドを実現した特殊高純度 Y 端子や圧着ターミナルはオーディオアクセサリの重要なサポート役です。またどんなケーブルも信号を運ぶと同時にノイズも運んでしまいます。そのノイズだけをストップさせるノイズスタビライザーはケーブルにとって重要なファクターです。

特殊高純度ルテニウム採用 Y ターミナル



最高峰シグネチャー NanoCRYO 物性処理のルテニウムプレーティング最高級 Y ターミナルの最新 MK 3 !
従来品 SPY-4RU-MK2 の物性処理を ULTRA SZ からさらにランクアップさせ、最新物性処理の SignatureNanoCRYO を採用し、メッキ素材は超高級白金系特殊高純度ルテニウムプレーティングを採用しました。
SignatureNanoCRYO と相まって MK2 よりも更に微細な信号までも再現でき接点ノイズを極限にまで減らすことが出来ました。驚異的 S/N が実現する 高性能スピーカー Y ターミナルです。
従来の接点にみられる金属同士の不整合が起こす量子ノイズの発生が、音楽に歪を生じ、ノイズでヒステリックなサウンドをもたらしていましたが、接点にルテニウムを使用することで、金属同士の整合が優れた接点ノイズが極限に少なくなるので、解像度や倍音、音楽性が飛躍的に向上。他の材質には見られない素晴らしい音楽性豊かなサウンドが実現します。ベース素材には、OFC (無酸素銅) を使用し削り出して成型。オール非磁性体なので、磁気歪みがありません。六角レンチにて簡単確実に固定できる 2 点式スクリュー。ルテニウムをはじめ各部オーディオグレード仕様によって、音楽が有機的で、芸術性豊かなサウンドが再現されます。

- 素 材 / 高純度 OFC (無酸素銅)
- 開口部内寸法 / 8.2mm
- 付属品 / 絶縁用ヒートシュリンク (赤・黒各 2 個) 六角レンチ
- 物性処理 / SignatureNanoCRYO
- 開口部外寸法 / 13.0mm
- ケーブル挿入径 / 5Φ
- メッキ / 特殊ルテニウムプレーティング (Y ラグ本体)

SPY-4RU-MK3 (4 個 1 組)

ケーブルノイズスタビライザー



ノイズはケーブルにより誘導され、機器に混入していきます。機器の一寸手前でノイズを有効的に誘導し、遮断することで、機器にクリーンな環境を与えます。
また、あらゆるケーブルに効果があるので完璧で最終的なノイズ対策が出来ます。埋もれた音楽が浮き上がります！PCオーディオ用USBデジタルケーブルにも効果絶大！

- 材 質 / 高純度特殊ポリマー
- ケーブル挿入寸法 / 20mm×20mm
- 形 成 / CNC削り出し
- 使 用 箇 所 / 電源ケーブル、
- 寸 法 / W150mm×H55mm×D50mm (上部ネジ含まず)
- スピーカーケーブル、
- パネル材質 / 航空機アルミ合金
- ラインケーブル、
- 仕 様 / ウルトラスZ物性処理&ノイズ吸収体充填
- デジタルケーブル等

CNS-7000SZ

特殊高純度ルテニウム採用圧着端子

圧着タイプの特殊スペシャルルテニウムメッキ&シグネチャー NanoCRYO 仕様の端子です。切り売りスピーカーケーブルや電源ケーブルの端末処理に適しています。SP シリーズは内径 6.4mm のスピーカーターミナルに対応しており、3.5 スクエア (3.0mm 径) と 5.5 スクエア (3.4mm 径) の線材に対応、PIN シリーズは 5.5 スクエア (3.4mm 径) の線材に対応し、2.0mm 径の端末になりますのでスピーカー端子にはもちろん壁コンセントに太いケーブルが入らない場合など多種多様な使い方が出来ます。最高峰最新の技術でもあるスペシャルルテニウムメッキ&シグネチャー NanoCRYO により接点ノイズが極限に少なく非常に S/N の高いサウンドになります。



- 材 質 / OFC 無酸素銅
- 物 性 処 理 / シグネチャー NanoCRYO 処理
- メッキ / スペシャル白金ルテニウム (※注: ルテニウムはハンダ加工は出来ません)
- 付 属 品 / ヒートシュリンク

Y 端子タイプ (5.5 スクエア)



全 長 : 25.5mm
Y 部 内 寸 : 6.4mm
外 寸 幅 : 12mm
厚 み : 1mm
圧着部内径 : 3.4mm (5.5スクエア)
圧着部長さ : 6mm

SP-55RU **SP-55RU-4P (4 個 1 組)**

Y 端子タイプ (3.5 スクエア)



全 長 : 22mm
Y 部 内 寸 : 6.4mm
外 寸 幅 : 12mm
厚 み : 1mm
圧着部内径 : 3.0mm (3.5スクエア)
圧着部長さ : 6mm

SP-35RU **SP-35RU-4P (4 個 1 組)**

ピン端子タイプ (5.5 スクエア)



全 長 : 21.5mm
ストレート部径 : 2mm
ストレート長 : 15mm
圧着部内径 : 3.4mm (5.5スクエア)
圧着部長さ : 6mm

PIN-55RU **PIN-55RU-4P (4 個 1 組)**

丸端子タイプ (2.0 スクエア)



全 長 : 16.5mm
穴 内 径 : 4.3mm
厚 み : 0.85mm
圧着部内径 : 2.3mm (2スクエア)
圧着部長さ : 4.5mm

E-2RU **E-2RU-4P (4 個 1 組)**

※価格は別紙プライスリストをご確認ください